

Intensief reinigingsmiddel

CLEAN STRONG

Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van oude onderhoudslagen op parket. Ook geschikt voor PVC.

PRODUCTBESCHRIJVING:

Watergedragen reinigingsmiddel, dat sterke verontreinigingen goed verwijdt en zo een zeer goede basis creëert voor verder onderhoud.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Watergedragen reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil op watervaste vloeren. Niet geschikt voor periodiek onderhoud.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Gelakte parketvloeren
- ▶ Gelakte kurkvloeren
- ▶ Kant-en-klaar parket
- ▶ PVC
- ▶ Natuursteenvloeren

**VOORBEREIDING:**

Bij het gebruik van Pallmann Clean Strong op het gelakte parket kan bij een lange inwerktijd de lak worden aangetast.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik goed schudden.
2. Pallmann Clean Strong, afhankelijk van de vervuilingsgraad, aanbrengen.
3. Ca. 20 – 50 ml in 5 liter water oplossen en met een multimop of lap gelijkmatig op de te reinigen vloer aanbrengen.
4. Ca. 2 tot 5 minuten laten inwerken en met een borstel krachtig inwrijven.
5. Het opgeloste vuil verwijderen en met schoon water 2x naspoelen. Bij bijzonder hardnekkig vuil, de procedure zo nodig herhalen.
6. Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur. Met Pallmann Finish Care is de oppervlakte optimaal beschermd en blijft het uiterlijk behouden. Het verbruik en de frequentie van onderhoud zijn afhankelijk van het gebruik en de vervuilingsgraad van uw vloer.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksklaar
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen
- ▶ PH-waarde ca. 10

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Kunststof flacon / can
Verpakkingsgrootte	0,75 of 5 l
Houdbaarheid	Minstens 24 maanden
Kleur	Transparant
Verbruik	ca. 20 - 50 ml/5 l Water
Optimale verwerkingsomstandigheden	18 – 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, ten minste 24 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 40 °C.
- ▶ Aangebroken verpakkingen goed afsluiten.
- ▶ Het beste te verwerken bij 18 – 25 °C, relatieve luchtvochtigheid 35 - 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Pas gelakte oppervlakken mogen pas na het bereiken van de eindsterkte met PALLMANN CLEAN STRONG worden gereinigd.
- ▶ De gereinigde vloer vervolgens weer met Pallmann Finish Care verzorgen. Regelmatig onderhoud met Pallmann Finish Care verbetert het uiterlijk en verhoogt de levensduur van de vloer.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Niet ontvlambaar. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

AFVALVERWIJDERING:

Niet in de riolering, open water of bodem terecht laten komen. Volledig leeggemaakte verpakkingen met een beetje water uitspoelen en volgens de plaatselijke richtlijnen als recyclebare verpakking behandelen. Spoelwater en productresten verzamelen en hergebruiken. Indien vereist, verpakkingen met restinhoud en productieresten als chemisch afval behandelen.