

Oplosmiddelvrije Parket grondlak

# PALL-X ZERO BASE

Watergedragen oplosmiddelvrije 1 component parket grondlak

**PRODUCTBESCHRIJVING:**

Watergedragen, oplosmiddelvrije 1K grondlak die zorgt voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.

**TOEPASSINGSGEBIEDEN:**

Watergedragen, oplosmiddelvrije 1 component parket grondlak ter voorbereiding van parketvloeren voor het aflakken.

**GESCHIKT VOOR:**

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

- ▶ Licht te verwerken
- ▶ Vermindert kantverlijming
- ▶ Geen houtintensivering
- ▶ Volledig oplosmiddelvrij
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakking                         | Kunststofcan                                                                    |
| Verpakkingsgrootte                 | 5 l                                                                             |
| Houdbaarheid                       | Minstens 12 maanden                                                             |
| Verbruik                           | Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> (1 x rollen)*<br>Ca. 60 ml/m <sup>2</sup> (2x spanen) |
| Dekkingsbereik                     | Ca. 10 m <sup>2</sup> /Liter                                                    |
| Min. verwerkingstemp.              | Bij 18-25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35% en 65%                   |
| Optimale verwerkingsomstandigheden | Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid                      |
| Overlakbaar                        | Na ca. 2 uren* rollen<br>Na ca. 1 uur* spanen                                   |

\* Bij 20°C en 50% luchtvochtigheid.

**ONDERGRONDVOORBEREIDING:**

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, Pallmann Spider of bandschuurmachine) uitgevoerd. Het af te lakken oppervlak moet na de laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil. Daarna de voor de vloer geschikte Pallmann grondering gebruiken. Alle grondlakken moeten dezelfde dag afgewerkt worden. Ze mogen niet worden geschuurd.



## VERWERKING:

1. Voor gebruik moet de container overeenkomen met de aanbevolen kamertemperatuur (20°C) en goed geschud worden. Giet de inhoud vervolgens in een schone PALLMANN SHIELD emmer.
2. Een laag PALL-X ZERO BASE gelijkmatig en royaal op de ondergrond aanbrengen met de PALLMANN applicatiewals WL.
3. Het gegroundverfde oppervlak kan na ca. 2 uur worden overschilderd.
4. De primer moet altijd minstens één keer op dezelfde dag opnieuw gecoat worden.
5. Gereedschap na gebruik met water reinigen.

## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Het beste te verwerken bij 18-25 °C, relatieve luchtvochtigheid tussen de 35% en 65%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe, Gerookt eik of Wengé bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van veelvoud en volledig verschillende eigenschappen van vele exotische houtsoorten, dient vooraf advies ingewonnen te worden en eventueel vooraf getest te worden.
- ▶ De originele verpakking is, bij normale opslag, tenminste 12 maanden te bewaren. Tegen vorst beschermen en niet boven de 40 °C laten komen. Aangebroken verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig verwerken.

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Waterafdichting, oplosmiddelvrij. Geschikt als vervangingsmiddel voor sterk oplosmiddelhoudende parket oppervlaktebehandelingsmiddelen. Bij de verwerking is gebruik van een huidbeschermende crème en ventilatie van de werkruimte principieel aan te bevelen.

## AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.